
SOUL 150

cm 195x150 h 60

Dati tecnici *Technical features*	
Max contenuto d'acqua *Max water capacity*	**705 l**
Jets idromassaggio *Whirlpool jets*	**18**
Jets Airpool* *Airpool jets**	**24**
Dati dimensionali *Dimensional features*	
Volume d'imballo *Packaging volume*	**2.1 m³**
Peso a vuoto *Dry weight*	**150 kg**
Peso con acqua *Wet weight*	**855 kg**
Caratteristiche Elettriche *Electrical features*	
Voltaggio *Voltage*	**220 / 380 V**
Amperaggio *Amperage*	**20 A (220V)** **3x16 A (380V)**
Frequenza *Frequency*	**50Hz**
Motore idro *Whirlpool engine*	**1.25 kW** *1x2 speed*
Motore blower* *Airpool engine**	**0.81 kW**
Pompa di ricircolo *Recirculation pump*	**-**
Riscaldatore *Heater*	**3 kW**


*** componente opzionale**
** optional*


Disegno tecnico / *Technical drawing*



Comando impianti	**COM**	Control systems
Motore idro	**M**	Whirlpool engine
Motore blower	**B**	Airpool engine

Installazioni disponibili / *Installations allowed*





A centrostanza
standalone

treesse


La ditta produttrice si riserva di apportare al prodotto le opportune modifiche tecniche senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any technical modifications to the product without prior notice or replacement

2025 rev.05

Soul 150

cm 150x195 h 60

Predisposizioni per l'installazione / *Preparation of the installation site*



centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria 50cm
standalone : *mandatory empty perimeter area 50cm*

Gli allacci devono essere predisposti all'interno dell'area azzurra.
The connections must be placed within the blue area.

AF **Allaccio acqua fredda da 1/2"M**
Cold Water connection 1/2"M

AC **Allaccio acqua calda da 1/2"M**
Hot Water connection 1/2"M


SC **Scarico a terra filopavimento Ø40mm**
Floor drain Ø40mm

QE **Allaccio alimentazione elettrica**
sez. max. cavo 3x6mm² / lunghezza 2m ca
Electrical connection
max. cable section 3x6mm² /approximate lenght 2m


A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina la responsabilità di eventuali problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.
Upstream of the plumbing system it is recommended to install filter taps. The company declines all responsibility for any problems resulting from the failure to install the above.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / *Bathtub taps - Starting system*

1 INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION



INSTALLAZIONE DESTRA 2
RIGHT INSTALLATION



Comando impianti **COM** Control systems


Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps

Attenzione: Sulla vasca è possibile installare solo le rubinetterie ERO - RUE - MLQ by Treesse S.p.A.
Warning: On the bathtub, it is possible to install only ERO - RUE - MLQ systems by Treesse S.p.A.


Soul 150

cm 150x195 h 60

Installazione incasso / *Built-in installation*



A **DETTAGLIO VANO INCASSO /** *INSPECTION COMPARTMENT DETAIL*



A **Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile**
Perimetral inspection compartment of 50cm with removable floor

B **Griglie di drenaggio interne**
Internal drain grates

NB: si raccomanda che il peso della vasca sia scaricato sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the bathtub weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la vasca e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the bathtub and the tiles..

